



Πρότυπο EN 1504	Πικρότητα Μίγματος (kg/ft)	Συσκευασίες Προϊόντων	Μορφή Ρητίνης	Ενέσιμη Ρητίνη σε Ρωγμές (χωρίς παραρτάση νερού)	Ενέσιμη Ρητίνη σε Ρωγμές (με παραρτάση νερού)	Βαρυτική Πλήρωση για αποκατάσταση Ρωγμών	Επιφανειακό Στοκάρισμα	Επισκευή Οριζοντίων Επιφανειών (Patching)	Επισκευές Κατακόρυφων Επιφανειών και Αποκαταστάσεις Πάνω από το Ύψος του Κεφαλού	Εισαχτυπικά Πρόσφυση για παλαιά και νέο σκυρόδεμα (σύστημα beton-contact)	Βλητρώσεις - Αγκυρώσεις σιδηροπλισμών & ντιζών				Συγκόλληση διαφορετικών Υποστρωμάτων & Υλικών (άκαμπτη συγκόλληση)	Προσαρτή/γή Συστημάτων Βετον-Plaque & Κλωβού		Προσαρμογή Συστημάτων ΙΟΠ/ FRPs		Ασφάλισμα Επιφανειών Σκυροδέματος / Εμπιστοσιμός	Παραγωγή Ρητινοκονιαμάτων μετά την προσθήκη Χαλαζιάκιών
											Κατακόρυφο αγκύριο σε οριζόντια επιφάνεια	Οριζόντιο αγκύριο σε κατακόρυφη επιφάνεια και πάνω από το ύψος του κεφαλού	Εφαρμογές σε Ξύλινα Στοιχεία	Ταχείας Σκλήρυνσης μέσω ο συγκόλλησης Χημικών Βλήτρων		Προσαρμογή και επικόλληση ελασμάτων ή φύλλων δομικού χάλυβα	Ελάσματα από Ίνες Άνθρακα (Ανθρακοελάσματα)	Υφάσματα από Ίνες Άνθρακα/ Υάλου/ Αραμιδιού			
1504-6	SINMAST PSF Anchor	~1,70	300 ml	GEL																	
1504-6	SINMAST EPOXYFAST Anchor	~1,60	400 ml	GEL																	
	LAB (Liquid Adhesive Bond)	~1,10	4 kg 20 kg 200 kg	ρευστή																	
1504-5	SINMAST J 12 (ρωγμές πλάτους 1.0-3.0 mm)	~1,10	1 kg 3 kg	ρευστή																	
1504-5	SINMAST J 20 (ρωγμές πλάτους 1.0-3.0 mm)	~1,02	1 kg 3 kg	ρευστή																	
1504-5	SINMAST J 20L (ρωγμές πλάτους 1.0-3.0 mm)	~1,02	1 kg 3 kg	ρευστή																	
1504-5	SINMAST J 24 (ρωγμές πλάτους 0.1-1.0 mm)	~1,05	1 kg 3 kg	ρευστή																	
1504-5	SINMAST J 26 (ρωγμές πλάτους 0.1-1.0 mm)	~1,08	1 kg 3 kg	ρευστή																	
1504-5	SINMAST J 158 (ρωγμές πλάτους 0.1-0.4 mm)	~1,05	1 kg	ρευστή																	
1504-4	SINMAST P 103	~1,68	1 kg 4 kg	πάστα																	
1504-6	SINMAST P 103 F (Fine)	~1,68	1 kg 4 kg	πάστα																	
1504-6	SINMAST P 103 FS Injection	~1,68	1 kg	πάστα																	
1504-4	SINMAST S 2	~1,10	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή																	
1504-5	SINMAST S 2L (ρωγμές πλάτους 1.0-3.0 mm)	~1,10	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή																	
1504-6	SINMAST S 2 Wet on Wet	~1,10	3 kg 9 kg	ρευστή																	
1504-4	SINMAST S 2 W	~1,10	1 kg 4 kg	ρευστή																	
1504-4	SINMAST S 2 W V	~1,15	1 kg 4 kg	ρευστή																	
1504-4	SINMAST S 2 38 (Rapid)	~1,12	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή																	
1504-4	SINPAST J/A	~1,52	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή																	
1504-5	PC LEAKINJECT UNI 6816 E	~1,15	>25 kg	ρευστή																	
1504-5	PC LEAKINJECT UNI 6816 EVL	~1,15	>25 kg	ρευστή																	
1504-5	PC LEAKINJECT FLEX 6890	~1,07	>25 kg	ρευστή																	
1504-5	PC LEAKINJECT2K FLEX 6811 LV	~1,05	25,2 kg	ρευστή																	
1504-5	PC 509 Z ACRYL	~1,15	>25 kg	ρευστή																	
	SINTOSUB (προηγ. ονομ. TECNOSUB) (για εφαρμογές υποβρυχίως)	~1,85	5 kg 10 kg 20 kg	πάστα																	

### SINTECNO - SINMAST Hellas ABETE

Αναγώρα 4 (πάρδος Ηφαίστου), Τ.Θ. 202,  
Τ.Κ. 19 400, Κορωπί - ΑΤΤΙΚΗ  
Τηλ: +30 210 6026020/ Fax: +30 210 6624568  
e-mail: [sintecno@otenet.gr](mailto:sintecno@otenet.gr) - <http://www.sintecno.gr>

Επισκευή Ρηγματώσεων σε Σκυρόδεμα	Τοπικές Επισκευές/ Στοκαρισματα σε Σκυρόδεμα (να εσωτερική καλή εξωτερική χρήση)	Σύστημα τύπου beton-contact	Πακτώσεις - Αγκυρώσεις (αγκύρα - βλήτρα - ντιζες)	Rigid Bonding	Εισιχύσεις με συστήματα τύπου Βετον-πλαque και/ή μεθοδολογία κλωβού	Εισιχύσεις με συστήματα Τεχνολογίας ΙΟΠ/ FRPs	Ασφάλισμα Δαπέδων	Ρητινοκονίαμα
-----------------------------------	--	-----------------------------	---	---------------	---	---	-------------------	---------------

Τύπος ενδεδαγμένος για χρήση κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο

Τύπος ενδεδαγμένος για χρήση κυρίως κατά την θερινή περίοδο