

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SINFIX (προϊόν SINMAST)

Ασταρι παλαιών επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SINFIX είναι αστάρι ρητινών που ενεργούν ως ένα συστατικό και εισχωρεί βαθιά μέσα σε τριχοειδείς ρωγμές και πορώδη υποστρώματα και/ή εύθρυπτες επιφάνειες.

Σημείωση : Σε περίπτωση που η επιφάνεια μας έχει ίχνος μούχλας (πρασινίλες), τότε πρέπει αυτή να αντιμετωπιστεί με το μυκητοκτόνο – αντιμολυχικό MIOSIN, αφού πρώτα καθαριστεί καλά. Μετά την εφαρμογή του SINFIX και αφού έχουν περάσει 6 – 12 ώρες δημιουργείται στην επιφάνεια μία συγκολλητική μεμβράνη η οποία βοηθά στην καλύτερη πρόσφυση του ISOPLAST 116 W, στα ακρυλικά, πλαστικά, κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόζεται με βούρτσα ή ψεκασμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια (υπόστρωμα) πρέπει να καθαριστεί από λάδια, σκόνη, ρύπους και να είναι υγιής.

Στην συνέχεια καλύπτουμε τις τυχόν ατέλειες που υπάρχουν. Αντιμετώπιση των αρμών, ρηγμάτων με ακρυλική μαστίχη TECNOSEAL ή πολυουρεθανική μαστίχη TECNOSEAL 96, κλπ.

Τέλος περνάμε το PRIMER SINFIX .

Αφού περάσουν 5 – 8 ώρες περνάμε το ISOPLAST 116 W, κλπ. Το υλικό περνιέται χωρίς αραίωση. Ο καθαρισμός των εργαλείων μετά την χρήση γίνεται με το διαλυτικό MEXYL.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200 – 300 gr / m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία των 3 κιλών

Οι τεχνικές πληροφορίες, συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO, είτε προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας , αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε χρηστών - εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος – υποστρώματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Η SINTECNO διατηρεί το αυθαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την όποια εφαρμογή των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας