


Πρότυπο EN 1504		Πυκνότητα Μίγματος (kg/ltr)	Συσκευασίες Προϊόντων	Μορφή Ρητίνης	Ενίσχυση Ρητίνη σε Ρωγμές (χωρίς προετοιμασία νερού)	Ενίσχυση Ρητίνη σε Ρωγμές (με προετοιμασία νερού)	Βερνικική Πλήρωση για αποκατάσταση Ρωγμών	Επιφανειακό Στοκαρίσμα	Επισκευή Οριζοντίων Επιφανειών (Patching)	Επισκευές Κατακόρυφων Επιφανειών και αποκατάσταση Πάνω από το Ύψος του Κεφαλαίου	Ειδική Πρόσφυση για παλιό και νέο σκυρόδεμα (σύστημα beton-contact)	Βλητρώσεις - Αγκυρώσεις σιδηροπλισμών & ντιζών			Προσαρτητή Συστημάτων Βετον-Plaques & Κλωβού	Προσαρμογή Συστημάτων ΙΟΠ/ FRPs		Αστάρωμα Επιφανειών Σκυροδέματος / Εμποτισμός	Παραγωγή Ρητινοκονισμάτων μετά την προσθήκη Χημικών
												Κατακόρυφο αγκύριο σε οριζόντια επιφάνεια	Οριζόντιο αγκύριο σε κατακόρυφη επιφάνεια και πάνω από το ύψος του κεφαλαίου	Εφαρμογές σε Ξύλινα Στοιχεία		Συγκόλληση διαφορετικών Υποστρωμάτων & Υλικών (άκαμπτη συγκόλληση)	Τοιχεία Σκλήρυνσης μέσω συγκόλλησης Χημικών Βλητρώσεων		
1504-6	SINMAST PSF Anchor	~1,70	300 ml	GEL															
1504-6	SINMAST EPOXYFAST Anchor	~1,80	400 ml	GEL															
	LAB (Liquid Adhesive Bond)	1,10	4 kg 20 kg 200 kg	ρευστή															
1504-5	SINMAST J 12 (ρωγμές πλάτους 1.0-3.0 mm)	1,10	1 kg 3 kg	ρευστή	☑		☑												
1504-5	SINMAST J 20 (ρωγμές πλάτους 1.0-3.0 mm)	1,02	1 kg 3 kg	ρευστή	☑		☑												
1504-5	SINMAST J 20L (ρωγμές πλάτους 1.0-3.0 mm)	1,02	1 kg 3 kg	ρευστή	☑		☑												
1504-5	SINMAST J 24 (ρωγμές πλάτους 0.1-1.0 mm)	1,05	1 kg 3 kg	ρευστή	☑		☑												
1504-5	SINMAST J 26 (ρωγμές πλάτους 0.1-1.0 mm)	1,08	1 kg 3 kg	ρευστή	☑		☑												
1504-5	SINMAST J 158 (ρωγμές πλάτους 0.1-0.4 mm)	1,05	1 kg	ρευστή	☑		☑												
1504-4	SINMAST P 103	~1,70	1 kg 4 kg 10 kg 20 kg	πάστα				☑	☑	☑							☑		
1504-4		~1,70	ως άνω	πάστα				☑	☑	☑									
1504-6		~1,80	ως άνω	πάστα				☑	☑	☑									
1504-4	SINMAST S 2 (ρωγμές πλάτους 1.0-3.0 mm)	~1,10	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή	☑		☑				☑							☑	☑
1504-6		~1,10	ως άνω	ρευστή	☑		☑				☑							☑	☑
1504-4		~1,10	3 kg 9 kg	ρευστή															
1504-4	SINMAST S 2 W	~1,10	4 kg 10 kg 20 kg	ρευστή														☑	☑
1504-6		~1,15	3 kg 10 kg 20 kg	ρευστή															
1504-4		~1,12	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή															
1504-4	SINMAST S 2 38 (Rapid)	~1,12	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή															
1504-6		~1,50	3 kg 10 kg 20 kg	ρευστή	☑			☑	☑		☑								
1504-4		~1,12	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή															
1504-4	SINPAST J/A (ρωγμές πλάτους 3.0-4.5 mm)	~1,50	1 kg 3 kg 10 kg 20 kg	ρευστή	☑			☑	☑		☑								
1504-5		~1,1-1,2	>25 kg	ρευστή		☑													
1504-6		~1,1-1,2	>25 kg	ρευστή		☑													
1504-5	PC LEAKINJECT UNI 6810	~1,1-1,2	25 kg	ρευστή		☑													
1504-5	PC LEAKINJECT 2K FLEX 6811 LV	~1,05	25,2 kg	ρευστή		☑													
1504-5	PC 509 RUBBER ACRYL	~1,17	>25 kg	GEL		☑													
	SINTOSUB (προηγ. ονομ. TECNOSUB) (για εφαρμογές υποβρυχίως)	~1,70	5 kg 10 kg 30 kg	πάστα				☑	☑	☑									

SINTECNO - SINMAST Hellas ABETE
 Αναξαγόρα 4 (πάροδος Ηφαίστου), Τ.Θ. 202,
 Τ.Κ. 19 400, Κορωπί - ΑΤΤΙΚΗ
 Τηλ: +30 210 6026020/ Fax: +30 210 6624568
 e-mail: sintecno@otenet.gr - <http://www.sintecno.gr>

Επισκευή Ρηγματώσεων σε Σκυρόδεμα	Τοπικές Επισκευές/ Στοκαρίσματα σε Σκυρόδεμα (για εσωτερική και/ή εξωτερική χρήση)	Σύστημα τύπου beton-contact	Πακτώσεις - Αγκυρώσεις (αγκύρια - βλήτρα - ντιζες)	Rigid Bonding	Ενισχύσεις με συστήματα τύπου Βετον-plaques και/ή μεθοδολογία κλωβού	Ενισχύσεις με συστήματα ΙΟΠ/ FRPs	Αστάρωμα Δαπέδων	Ρητινοκονίαμα
-----------------------------------	--	-----------------------------	--	---------------	--	-----------------------------------	------------------	---------------



Τύπος ενδεδειγμένος για χρήση κυρίως κατά τη νθηρινή περίοδο ☑

Τύπος ενδεδειγμένος για χρήση κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο ☑